

MAIZE HEADER

Работа без потерь



Общее описание

- ширина захвата от 4,5 м
- ширина захвата до 7,5 м
- транспортная ширина до 3 м
- минимальная высота среза 60 мм
- копирование рельефа

Жатка предназначена для скашивания кукурузы и других грубостебельных культур и передачи скошенной массы в питающий аппарат. Жатки агрегируются с кормоуборочными комбайнами RSM F 1300, RSM F 2450, RSM F 2550, RSM F 2650.

Основные особенности

Широкие возможности



Эффективность

Применение роторного режущего аппарата с высокой частотой вращения роторов позволяет производить чистое и быстрое скашивание в том числе тонко- и толстостебельных видов культур. Как на высокой урожайности так и при низкой урожайности.



Минимизация потерь

Благодаря початкоуловителям установленным на верхних крышках роторов минимизируются потери зерна и как правило повышается питательность корма.



Минимальная высота среза

Благодаря выверенной конструкции минимальная высота среза жатки составляет 60 мм, что позволяет скашивать массу с минимум потерь вегетативной урожайности. Используется, например, для сорго и некоторых других видов культур.

Комфортная эксплуатация

Удобство управления



Управление жатками «Maize Header» осуществляется с места комбайнера, при агрегатировании с комбайнами серии F 2000. Или переключением скорости на редукторе в зависимости от длины резки при агрегатировании с комбайном серии F 1000.

Регулирование по высоте



Отрегулировать высоту среза жатки при агрегатировании с комбайнами серии F 2000 можно двумя способами по высоте или по давлению. За это отвечают датчики высоты.

Транспортная ширина



В транспортном положении жатка складывается в ширину до 3-х метров. Это позволяет комбайну передвигаться с навешенным адаптером по дорогам общего пользования.

Совершенство в деталях



Каждая сторона имеет собственную муфту

В случае возникновения пиковых нагрузок режущих роторов, срабатывают защитные муфты установленные для левой и правой части жаток. Муфты предотвращают выход из строя режущего аппарата жатки.



Чистики

В жатках установлены два вида чистиков. Одни отвечают за исключение скопления листостебельной массы по ходу движения срезанных растений в питатель, а вторые за очистку блока делителей и разбивание бобылки стебля.



Работа с разной высотой растений

Телескопические направлятели позволяют работать жатки с высокостебельными культурами. После срезания растения поддерживаются направлятелями и они как бы скользят по ним к питающему аппарату.

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения